

# Stryker Prime™ Series



La quinta rueda Grande Big Wheel, reduce el esfuerzo inicial en un 50 por ciento y el esfuerzo en el transporte en un 60 por ciento.

## Movil. Segura. Eficiente.

Extraordinaria movilidad fácil de usar. La camilla Stryker Prime está diseñada para reducir la tensión de los enfermeros en el manejo del paciente para su mayor confort. Opciones de movilidad avanzada como Zoom Sistema de Movimiento Motorizado o Quinta rueda Grande Big Wheel hace al transporte del paciente más fácil, y la opción eléctrica permite al paciente ajustar su posición en la camilla sin llamar a la enfermera para su asistencia. Completamente equipada y con opciones de configuración, Prime permite crear la solución ideal que cumpla con sus necesidades.



Zoom Sistema Eléctrico Motorizado de la camilla Prime prácticamente elimina el movimiento manual de la camilla.



Lift Assist™ Es el diseño del respaldo y asiento de la camilla, usa el peso del paciente para ayudar a levantar el respaldo de la camilla mientras se acuna el asiento reduciendo el esfuerzo del enfermero.

## Medical

**Movilidad Avanzada, con opción de Quinta Rueda Big Wheel® o Zoom® Sistema de Movimiento Motorizado para ayudar el transporte del paciente.**

**Nueva opción eléctrica para elevación de la base (litera) respaldo y quiebre de rodillas base disponible en todas las soluciones de movilidad.**

**Primer camilla de la industria con sistema de escape que alerta al enfermero/a por potenciales caídas.**

**Balanza integrada opcional. El sistema provee medidas de peso repetidamente.**

**Pioneer® Este modelo Opcional de colchón provee redistribución de presión del paciente y confort.**

**Diseño lavable con maquina eléctrica Capacidad de peso 319 Kg.**



Funciones electrónicas, incluyendo el exclusivo Sistema Chaperone® Sistema de escape, le da control al enfermero reduciendo el riesgo de caídas.



# Stryker Prime™ Series

stryker®



1105



1115



1125

## Medical

3800 E. Centre Ave.  
Portage, MI 49002 U.S.A.  
t: 269 329 2100 f: 269 329 2311  
toll free: 800 787 9537

www.stryker.com

### Configuración Estandar

- Base termoformada ABS con extra capacidad para pertenencias del paciente.
- Capacidad de peso 318 Kg.
- Lecho de 66 cm. superficie de de 7,6 cm. con colchón Enhanced Comfort.
- 53 cm. de altura mínima.
- Bandeja porta objetos integrada
- Porta botella de oxígeno integrada (Pequeña)
- Tabla de transferencia incorporada
- Diseño lavable en modelo 1105 y 1115
- Freno centralizado con activación en piecera y cabecera.
- Pedal de activación hidráulica en ambos lados de la camilla. Con pedal único para descenso.
- Barandales Glideaway con posición de empuje integrado en piecera
- 4 receptáculos para porta sueros.
- +/- Trendelenburg
- Ruedas 20 cm diámetro. Omni Surfaces con tapas para ruedas.  
Respaldo neumático/pies estacionarios.
- Respaldo neumático/pies estacionarios.
- Descenso constante hidráulico.
- Controles de freno y manejo en ambos extremos

#### 1105: Características Estandar mas

- Quinta rueda retraible

#### 1115: Características Estandar mas

- Quinta rueda grande

#### 1125: Características Estandar mas C-US UL

- Zoom Sistema Motorizado

### Funciones Opcionales

- Superficie para el paciente de 76 cm. (30 pulg.) de ancho
- Colchón Confort mejorado de 10 cm. (4 pulg.)
- Colchón Ultra Confort de 10 o 13 cm. (4-5 Pulg.)
- Pedales de freno y control de manejo en los cuatro lados.
- Colchón de redistribución de presión Pioneer.
- Manijas retraibles de empuje (solo para modelos 1105 y 1115)
- Articulación hidráulica SIN manivela para rodillas Knee Assist.
- Diseño exclusivo del respaldo con función Lift Assist, con asiento que se ajusta mediante el peso del paciente.
- Sistema de Vascula Integrada
- Carrete para cable retráctil (solo modelo 1125)
- Controles hidráulicos en 3 lados (solo para los modelos 1105 y 1115)
- Bandeja porta desfibrilador
- Bandeja porta desfibrilador/extensión para pies/superficie para historia clínica.
- Liberación de barandales en dos extremos.
- Soporte para historia clínica (pie de cama)
- Porta suero - Pedestal para líquidos intravenosos.
- Porta suero permanente despegable en 2 y 3 etapas.
- Bandeja de alimentación y porta objetos.
- Soporte para bandeja de alimentación. (piecera)
- Almohadillas para barandales.
- Soporte vertical para tubo de oxígeno.
- Correas de sujeción.

### Especificaciones

	Lecho de 66 cm.	Lecho de 76 cm.
• <b>Numero de Modelo</b>	<b>1105 (Prime - con quinta rueda)</b> <b>1115 (Prime - con Rueda ueda Grande)</b> <b>1115 (Prime - con Zoom Drive Motorizada)</b>	<b>1105 (Prime - con quinta rueda)</b> <b>1115 (Prime - con Rueda Grande)</b> <b>1125 (Prime - con Zoom Drive Motorizada)</b>
• <b>Longitud Total</b>		
(1105 y 1115)	216 cm (85")	216 cm (85")
(1125)	218 cm (86")	218 cm (86")
• <b>Ancho total</b>		
Barandillas levantadas	86.4 cm (34")	96.5 cm (38")
Barandillas abajo (1105 and 1115)	76.8 cm (30.25")	77.5 cm (30.5")
Barandillas abajo (1125)	76.8 cm (30.25")	78.7 cm (31")
• <b>Capacidad de peso</b>	318 kg (700 lbs)	318 kg (700 lbs)
• <b>Rango de altura</b>		
Alto	86.4 cm (34")	86.4 cm (34")
Bajo (1105 and 1115)	53 cm (20.75")	53 cm (20.75")
Bajo (1125)	58 cm (23")	58 cm (23")
• <b>Posiciones del lecho</b>		
Respaldo	0° - 90°	0° - 90°
Articulación de rodillas	0° - 40°	0° - 40°
Trendelenburg/ Trendelenburg inverso (1105 y 1115)	±17°	±17°
Trendelenburg/ Trendelenburg inverso (1125)	±16°	±16°
Angulo máximo	87.5°	87.5°
<b>Superficie del paciente</b>	66 x 191 cm (26" x 75.25")	76 x 191 cm (30" x 75.25")
• <b>Barandillas</b>	36 x 147 cm (14" x 57.75")	36 x 147 cm (14" x 57.75")
• <b>Diámetro de las ruedas</b>	20 cm (8")	20 cm (8")

### Garantía

- Un año de garantía

*Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*

### Funciones Electricas

- Opción eléctrica (solo para 76 cm de ancho)
- Controles de movimiento dl lecho para paciente.
- Controles en el extremo de los pies para la enfermera
- Levantamiento electrico (1105 y 1115 unicamente)
- Sistema de salida de la camilla Chaperone
- Corriente eléctrica disponible en 120 V y 220 V

Copyright © 2010 Stryker PC/SCG  
4M 0310, 09-SMDX-2842 Mkt  
Lit-369-111709 Rev B



Edited with the demo version of  
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)